

Part no.:

36468

10m Standard HDMI Cable, Black Line

HDMI Male to Male



| DESCRIPTION

- Entry Level Standard HDMI 2.0 cable for home and small office applications
- Supports UHD resolutions up to 4096x2160@30hz 4:4:4 8bit
- Robust PVC housing, Nickel Connectors, 24k gold plated contacts
- Triple shielded cable, corrosion resistant copper coated steel 28AWG conductors
- 10 year warranty

From the lines cable connectivity concept developed by Lindy, Black Line Standard HDMI cables are fully featured, entry level high resolution connection solutions, perfect for home and small office use.

Black Line Standard HDMI cables feature triple shielded construction with 28AWG copper coated steel conductors for premium performance and corrosion resistance. Nickel connectors and gold flashed contacts maintain signal integrity and reliability.

UHD resolutions up to 4K 4096x2160@30Hz 4:4:4 8bit are supported. Black Line HDMI cables are also capable of transmitting 32 channel audio and Dolby True HD.

The HDMI 2.0 specification is supported for 10.2Gbps bandwidth capacity in cable lengths up to 15m.

Black Line HDMI cables are available in lengths from 0.5m to 15m

Connectors

- Connector A: HDMI Type A Male
- Connector B: HDMI Type A Male
- Housing Material: PVC
- Connector Plating: Nickel
- Pin Construction: Phosphor bronze
- Pin Plating: Gold Flash
- Dimensions (approx.) WxDxH: 19.2x34.1x10.6mm (0.76x1.34x0.42in)

Cable Construction

- Length: 10m (32.80ft)
- Standard: Standard HDMI
- Colour: Black
- Type: Round
- Jacket Diameter: 7mm (0.27in)
- Jacket Material: PVC
- Conductor Material: Copper Coated Steel
- Conductor Gauge: 28AWG
- Shielding: Aluminum Foil

Specifications

- Supported Bandwidth: 10.2Gbps
- Maximum Resolution: 4096x2160@30Hz 4:4:4 8bit
- Nominal Attenuation: 300kHz-825MHz <5dB, 825MHz-2.475GHz <5dB, 2.475GHz-4.125GHz <12dB, 4.125GHz-5.1GHz <20dB
- Minimum Bend Radius: 70mm (2.75in)
- Operating Temperature: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Storage Temperature: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- ATC Approved: No

Miscellaneous

- Packaging Type: Polybag
- Warranty (Years): 10
- Product Compliance: RoHS, Reach, UL

Purchasing Information

- No.: 36467
- EAN: 4002888364683

This product is also available in other lengths

- 36470 - 0.5m (1.64ft)
- 36471 - 1m (3.28ft)
- 36472 - 2m (6.56ft)
- 36473 - 3m (9.84ft)
- 36474 - 5m (16.44ft)
- 36467 - 7.5m (24.60ft)
- 36468 - 10m (32.80ft)
- 36469 - 15m (49.21ft)

Artikelnr.:

36468

10 m Standard-HDMI-Kabel, schwarze Linie

HDMI Stecker auf Stecker



| BESCHREIBUNG

- Standard-HDMI 2.0-Kabel für Einsteiger für Heim- und kleine Büroanwendungen
- Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4096x2160@30hz 4:4:4 8bit
- Robustes PVC-Gehäuse, Nickel-Steckverbinder, 24k vergoldete Kontakte
- Dreifach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständige Leiter aus kupferbeschichtetem Stahl 28AWG
- 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Aus dem von Lindy entwickelten Cable Line - Konnektivitätskonzept sind Black Line Standard-HDMI-Kabel voll ausgestattete, hochauflösende Verbindungslösungen der Einstiegsklasse, die sich perfekt für den Heim- und kleinen Bürogebrauch eignen.

Black Line Standard HDMI-Kabel verfügen über eine dreifach geschirmte Konstruktion mit 28AWG kupferbeschichteten Stahlleitern für erstklassige Leistung und Korrosionsbeständigkeit. Nickel-Steckverbinder und vergoldete Kontakte gewährleisten die Signalintegrität und -zuverlässigkeit.

UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@30Hz 4:4:4 8bit werden unterstützt. Black Line HDMI-Kabel sind auch in der Lage, 32-Kanal-Audio und Dolby True HD zu übertragen.

Die HDMI 2.0-Spezifikation wird für eine Bandbreitenkapazität von 10.2 Gbit/s in Kabellängen von bis zu 15 m unterstützt.

BlackLine HDMI-Kabel sind in Längen von 0,5 m bis 15 m erhältlich

Anschlüsse

- Steckverbinder A: HDMI Typ A (Stecker)
- Steckverbinder B: HDMI Typ A (Stecker)
- Gehäusematerial: PVC
- Beschichtung des Steckverbinders: Nickel
- Pin Konstruktion: Phosphorbronze
- Beschichtung der Pins: Vergoldet
- Abmessungen (ca.) BxTxH: 19.2x34.1x10.6mm (0.76x1.34x0.42in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 10m (32.80ft)
- Standard: Standard-HDMI
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 7mm (0.27in)
- Leitermaterial: Kupferbeschichteter Stahl
- Leitermaße: 28AWG
- Schirmung: Aluminiumfolie

Spezifikation

- Unterstützte Bandbreite: 10.2Gbps
- Maximale Auflösung: 4096x2160@30Hz 4:4:4 8bit
- Unterstützte Protokolle: 300kHz-825MHz <5dB, 825MHz-2.475GHz <5dB, 2.475GHz-4.125GHz<12dB, 4.125GHz-5.1GHz <20dB
- Minimaler Biegeradius: 70mm (2.75in)
- Betriebstemperatur: -10 °C - 80 °C (14 °F - 176 °F)
- Lagertemperatur: -10 °C - 80 °C (14 °F - 176 °F)
- ATC Approved: Nein

Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 10
- Produkt Compliance: RoHS, Reach, UL

Verkaufsinformationen

- No.: 36467
- EAN: 4002888364683

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 36470 - 0.5m (1.64ft)
- 36471 - 1m (3.28ft)
- 36472 - 2m (6.56ft)
- 36473 - 3m (9.84ft)
- 36474 - 5m (16.44ft)
- 36467 - 7.5m (24.60ft)
- 36468 - 10m (32.80ft)
- 36469 - 15m (49.21ft)

No.:

36468

Cavo HDMI Standard Black Line, 10m

HDMI Maschio Maschio



| DESCRIZIONE

- Cavo HDMI 2.0 Standard entry level per uso domestico e in piccoli uffici
- Supporta risoluzioni UHD fino a 4096x2160@30hz 4:4:4 8bit
- Guscio in PVC, connettori in nichel, contatti placcati oro 24K
- Cavo con tripla schermatura, conduttori 28AWG in acciaio rivestito di rame resistente alla corrosione
- 10 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi HDMI Black Line Standard, la soluzione entry level per connessioni ad alte risoluzioni, ideale per uso domestico e in piccoli uffici.

I cavi HDMI Black Line Standard sono realizzati con conduttori 28AWG in acciaio ramato con tripla schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. I connettori in Nichel e i contatti placcati oro permettono di mantenere il segnale integro e stabile.

Supportano risoluzioni UHD fino a 4K 4096x2160@30Hz 4:4:4 a 8 bit, incluso segnali audio 32 canali e Dolby True HD.

Supportano le specifiche HDMI 2.0 con una larghezza di banda massima di 10.2Gbps fino a 15m di lunghezza.

Disponibili in diverse metrature: da 0.5m a 15m

Connettori

- Connettore A: HDMI Tipo A Maschio
- Connettore B: HDMI Tipo A Maschio
- Materiale dei Connettori: PVC
- Placcatura dei Connettori: Nichel
- Composizione dei Pin: Bronzo al fosforo
- Placcatura dei Pin: gold flash
- Dimensioni (ca.) LxPxA: 19.2x34.1x10.6mm (0.76x1.34x0.42in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 10m (32.80)
- Standard: HDMI Standard
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 7mm (0.27in)
- Materiale dell Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: acciaio rivestito di rame
- Dimensione del Conduttore: 28AWG
- Schermatura: Foglio di alluminio

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 10.2Gbps
- Risoluzione massima: 4096x2160@30Hz 4:4:4 8bit
- Attenuazione nominale: 300kHz-825MHz <5dB, 825MHz-2.475GHz <5dB, 2.475GHz-4.125GHz<12dB, 4.125GHz-5.1GHz <20dB
- Raggio minimo di curvatura: 70 mm (2,75in)
- Temperatura operativa: -10 °C - 80 °C (14 °F - 176 °F)
- Temperatura di stoccaggio: -10 °C - 80 °C (14 °F - 176 °F)
- Certificazione ATC: No

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 10
- Conformità Prodotto: RoHS, Reach, UL

Riferimenti Per l'Ordine

- No.: 36467
- EAN: 4002888364683

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 36470 - 0.5m (1.64ft)
- 36471 - 1m (3.28ft)
- 36472 - 2m (6.56ft)
- 36473 - 3m (9.84ft)
- 36474 - 5m (16.44ft)
- 36467 - 7.5m (24.60ft)
- 36468 - 10m (32.80ft)
- 36469 - 15m (49.21ft)

No.:

36468

Câble HDMI standard, Black Line, 10 m

HDMI mâle/mâle



| DESCRIPTION

- Câble HDMI 2.0 standard d'entrée de gamme pour les applications domestiques et bureautique
- Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 4096x2160@30Hz 4:4:4 8bit
- Boîtier PVC robuste, connecteurs en nickel, contacts plaqués or 24 carats
- Câble à triple blindage, conducteurs 28AWG en acier revêtu de cuivre résistant à la corrosion
- Garantie de 10 ans

Issus du concept de connectivité Cable Line développé par Lindy, les câbles HDMI Black Line Standard sont des solutions de connexion haute résolution d'entrée de gamme, parfaites pour une utilisation à la maison et au bureau.

Les câbles HDMI standard Black Line disposent d'un triple blindage avec des conducteurs 28AWG en acier revêtus de cuivre pour des performances et une résistance à la corrosion supérieures. Les connecteurs en nickel et les contacts plaqués or maintiennent l'intégrité et la fiabilité du signal.

Les résolutions UHD jusqu'à 4K 4096x2160@30Hz 4:4:4 8 bit sont prises en charge. Les câbles HDMI Black Line sont également capables de transmettre de l'audio à 32 canaux et Dolby True HD.

La spécification HDMI 2.0 est prise en charge pour une capacité de bande passante de 10,2 Gbit/s dans des longueurs de câble allant jusqu'à 15 m.

Les câbles HDMI Black Line sont disponibles dans des longueurs allant de 0,5 m à 15 m.

Connecteurs

- Connecteur A: HDMI Type A mâle
- Connecteur B: HDMI Type A mâle
- Matériau du boîtier: PVC
- Revêtement du connecteur: Nickel
- Matériau des broches: Bronze phosphoré
- Revêtement des broches: plaqué or
- Dimensions (approx.) LxPxH: 19.2x34.1x10.6mm (0.76x1.34x0.42in)

Détails du câble

- Longueur: 10m (32.80)
- Norme: HDMI
- Couleur: Noir
- Type: Rond
- Diamètre de la gaine: 7mm (0.27in)
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: acier revêtu de cuivre
- Section des conducteurs: 28AWG
- Blindage: Feuille d'aluminium

Spécifications

- Bande passante prise en charge: 10.2Gbit/s
- Résolution maximale: 4096x2160@30Hz 4: 4 8bit
- Atténuation nominale: 300kHz-825MHz <5dB, 825MHz-2.475GHz <5dB, 2.475GHz-4.125GHz<12dB, 4.125GHz-5.1GHz <20dB
- Rayon de courbure minimal: 70mm (2.75in)
- Température de fonctionnement: -10 ° C - 80 ° C (14 ° F - 176 ° F)
- Température de stockage: -10 ° C - 80 ° C (14 ° F - 176 ° F)
- Testé par ATC : Non

Divers

- Type d'emballage: sachet individuel
- Garantie (Années): 10
- Conformité des produits: RoHS, Reach, UL

Informations Commerciales

- No.: 36467
- EAN: 4002888364683

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 36470 - 0.5m (1.64ft)
- 36471 - 1m (3.28ft)
- 36472 - 2m (6.56ft)
- 36473 - 3m (9.84ft)
- 36474 - 5m (16.44ft)
- 36467 - 7.5m (24.60ft)
- 36468 - 10m (32.80ft)
- 36469 - 15m (49.21ft)

No.:

36468

Cable HDMI estándar, Black Line, 10m

HDMI macho a macho



| DESCRIPCIÓN

- Cable HDMI 2.0 estándar de nivel de entrada para aplicaciones domésticas y de pequeñas oficinas
- Soporta resoluciones UHD de hasta 4096x2160@30hz 4:4:4 8bit
- Carcasa robusta de PVC, conectores de níquel, contactos chapados en oro de 24k
- Cable de triple blindaje, conductores de acero recubiertos de cobre resistentes a la corrosión 28AWG
- 10 años de garantía

A partir del concepto de conectividad de líneas de cable desarrollado por Lindy, los cables HDMI estándar Black Line son soluciones de conexión de alta resolución de nivel de entrada con todas las funciones, perfectas para uso en el hogar y en pequeñas oficinas.

Los cables HDMI estándar Black Line cuentan con una construcción de triple blindaje con conductores de acero recubiertos de cobre de 28AWG para un rendimiento superior y resistencia a la corrosión. Los conectores de níquel y los contactos dorados mantienen la integridad y confiabilidad de la señal.

Se admiten resoluciones UHD de hasta 4K4096x2160@30Hz 4:4:4 de 8 bits. Los cables HDMI Black Line también son capaces de transmitir audio de 32 canales y Dolby True HD.

La especificación HDMI 2.0 es compatible con una capacidad de ancho de banda de 10,2 Gbps en longitudes de cable de hasta 15 m.

Los cables HDMI Black Line están disponibles en longitudes de 0,5 m a 15 m

Conectores

- Conector A: HDMI Tipo A macho
- Conector B: HDMI Tipo A macho
- Material de la carcasa: PVC
- Revestimiento del conector: Níquel
- Construcción de pines: bronce fosforado
- Chapado de pines: Chapado en oro
- Dimensiones (aprox.) WxDxH: 19,2x34,1x10,6mm (0,76x1,34x0,42")

Construcción del cable

- Longitud: 10m (32,80 pies)
- Estándar: HDMI estándar
- Color: Negro
- Tipo: Redondo
- Diámetro de la cubierta: 7 mm (0,27")
- Material de la cubierta: PVC
- Material conductor: acero recubierto de cobre
- Calibre del cable: 28AWG
- Blindaje: papel de aluminio

Características técnicas

- Ancho de banda soportado: 10,2Gbps
- Resolución máxima: 4096x2160@30Hz 4:4:4 8bit
- Atenuación nominal: 300kHz-825MHz <5dB, 825MHz-2.475GHz <5dB, 2.475GHz-4.125GHz<12dB, 4.125GHz-5.1GHz <20dB
- Radio de curvatura mínimo: 70 mm (2,75")
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C - 80 °C (14 °F - 176 °F)
- Temperatura de almacenamiento: -10 °C - 80 °C (14 °F - 176 °F)
- Aprobado por ATC: No

Miscelánea

- Tipo de embalaje: Bolsa de polietileno
- Garantía (Años): 10
- Conformidad de producto: RoHS, Reach, UL

Información de compra

- No.: 36467
- EAN: 4002888364683

Este producto también está disponible en otras longitudes

- 36470 - 0,5m (1,64 pies)
- 36471 - 1m (3,28 pies)
- 36472 - 2m (6,56 pies)
- 36473 - 3m (9,84 pies)
- 36474 - 5m (16,44 pies)
- 36467 - 7,5m (24,60 pies)
- 36468 - 10m (32,80 pies)
- 36469 - 15m (49,21 pies)