

Part No. 41006

DISPLAYPORT 1.2 TO VGA ACTIVE CONVERTER

CONNECTS A DISPLAYPORT SOURCE TO A VGA MONITOR



DESCRIPTION

- Converts a DisplayPort signal into VGA
- Supports resolutions up to 1920x1080@60Hz
- Add a VGA monitor as a secondary display
- Quick and simple Plug & Play installation
- 2 year warranty

The Lindy DisplayPort 1.2 to VGA Converter is ideal for connecting a DisplayPort equipped source such as a PC or laptop to a VGA monitor. It supports high definition video resolutions up to 1920x1080@60Hz. Active conversion ensures compatibility with various graphics cards including AMD Eyefinity, NVIDIA surround and Intel Collage.

The converter can also be used to add another display to extend the available desktop workspace and increase productivity. Internal copper shielding provides enhanced reliability and compatibility. The converter is also ideally suited for travelling due to its compact, lightweight form factor and convenient Plug & Play installation.

RELATED PRODUCTS

0

DISPLAYPORT 1.2 TO VGA ACTIVE CONVERTER

SPECIFICATIONS

AV Interface	DisplayPort to VGA
Interface Standard	DisplayPort 1.2, VGA

Supported Bandwidth	10.8Gbps
Maximum Input Resolution	1920x1080@60Hz

Maximum Output Resolution	1920x1080@60Hz
---------------------------	----------------

Chipset	ANX9833
---------	---------

HDCP Support	-
Supported Audio	-

Separate Audio Ports	-
Special Features	-

PHYSICAL PROPERTIES

Dimensions (approx.) WxDxH	38x61x17mm [1.5x2.4x0.67in] 20x36x11mm [0.79x1.42x0.43in]/DP
----------------------------	---

Cable Length	150mm [5.91in]
--------------	----------------

Housing Material	TPE
Jacket Material	PVC
Jacket Diameter	6.5mm [0.26in]
Minimum Bend Radius	70mm [2.76in]
Net Weight	0.045kg [0.1lb]
Operating Temperature	-20°C - 80°C [-4°F - 176°F]
Storage Temperature	-20°C - 70°C [-4°F - 158°F]
Humidity	20 - 90% RH (non-condensing)
Colour	Black

CONNECTORS

Input	DisplayPort Male
-------	------------------

Output	VGA Female
--------	------------

MISCELLANEOUS

Packaging Type	Polybag
Packaging Dimension	160x160x20mm [6.3x6.3x0.79in]
Gross Weight	0.049kg [0.011lb]
Warranty (Years)	2
Certificated	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS & REACH

PURCHASING INFORMATION

No.	41006
EAN	4002888410069

PACKAGING CONTENTS

DisplayPort 1.2 to VGA Active Converter

Artikelnr. 41006

DISPLAYPORT 1.2 AUF VGA KONVERTER, AKTIV

ZUM ANSCHLUSS EINER DISPLAYPORT-QUELLE AN EINEN VGA-MONITOR



BESCHREIBUNG

- Konvertiert ein DisplayPort-Signal in VGA
- Unterstützt Auflösungen bis 1920x1080@60Hz
- Zum Anschluss eines VGA-Monitors als zweites Display
- Schnelle und einfache Plug & Play-Installation
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter lindy.de/Garantie

Dieser DisplayPort 1.2 auf VGA Konverter ist ideal geeignet, um ein DisplayPort-Quellgerät wie PC oder Laptop mit einem VGA-Monitor zu verbinden. Er unterstützt HD-Videoauflösungen bis 1920x1080@60Hz. Aktive Konvertierung sorgt für hohe Kompatibilität mit einer Vielzahl von Grafikkarten inklusive AMD Eyefinity, NVIDIA Surround und Intel Collage.

Der Konverter kann auch eingesetzt werden, um ein zusätzliches Display anzuschließen und den vorhandenen Desktop-Arbeitsbereich zu vergrößern. Die Kupferschirmung garantiert hohe Zuverlässigkeit und Kompatibilität. Durch seine kompakte, leichte Bauweise und die bequeme Plug & Play-Installation eignet sich der Konverter auch ideal für unterwegs.

VERWANDTE PRODUKTE

0

DISPLAYPORT 1.2 AUF VGA KONVERTER, AKTIV

SPEZIFIKATIONEN

AV-Schnittstelle DisplayPort auf VGA
Schnittstellen-Standard DisplayPort 1.2 / VGA

Unterstützte Bandbreite 10.8Bit/s
Maximale Eingangsauflösung 1920x1080@60Hz

Maximale Ausgangsauflösung 1920x1080@60Hz

Chipsatz ANX9833

HDCP-Unterstützung -
Audio -

Separate Audio-Ports -
Spezielle Eigenschaften -

PHYSISCH EIGENSCHAFTEN

Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH 38x61x17mm
[1.5x2.4x0.67in]
20x36x11mm
[0.79x1.42x0.43in]/DP

Kabel Länge 150mm [5.91in]

Gehäusematerial TPE
Mantelmaterial PVC
Manteldurchmesser 6.5mm [0.26in]
Minimaler Biegeradius 70mm [2.76in]
Nettogewicht Gerät/e 0.045kg [0.1lb]
Betriebstemperatur -20°C - 80°C [-4°F - 176°F]
Lagertemperatur -20°C - 70°C [-4°F - 158°F]
Feuchtigkeit 20 - 90% RH (nicht kondensierend)
Farbe Schwarz

ANSCHLÜSSE

Eingänge DisplayPort-Stecker

Ausgänge VGA-Buchse

SONSTIGES

Verpackungsart Polybag
Verpackungsmaße 160x160x20mm [6.3x6.3x0.79in]
Gesamtgewicht 0.049kg [0.011lb]
Garantie (Jahre) 2
Zertifikate CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS & REACH

VERKAUFSINFORMATIONEN

No. 41006
EAN 4002888410069

LIEFERUMFANG

DisplayPort 1.2 auf VGA Konverter, aktiv

N° Art. 41006

CONVERTISSEUR ACTIF DISPLAYPORT VERS VGA

CONNECTE UNE SOURCE DISPLAYPORT À UN MONITEUR VGA



DESCRIPTION

- Convertit un signal DisplayPort en VGA
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 1920x1080@60Hz
- Peut être utilisé pour ajouter un moniteur supplémentaire, pour un affichage dupliqué ou étendu
- Conception compacte et installation rapide
- Garantie 2 ans

Le convertisseur DisplayPort vers VGA de LINDY est idéal pour connecter une source équipée de DisplayPort comme un PC ou un ordinateur portable à un moniteur VGA. Il prend en charge les résolutions vidéo haute définition jusqu'à 1920x1080@60Hz. La conversion active assure la compatibilité avec diverses cartes graphiques dont AMD Eyefinity, NVIDIA Surround et Intel Collage.

Le convertisseur peut également être utilisé pour ajouter un autre écran afin d'étendre l'espace de travail disponible et d'augmenter la productivité. Le blindage interne en cuivre offre une fiabilité et une compatibilité accrues. Grâce à sa forme compacte et légère et à son installation Plug & Play pratique, le convertisseur est également idéal pour les voyages.

PRODUITS RATTACHÉS

0

CONVERTISSEUR ACTIF DISPLAYPORT VERS VGA

SPÉCIFICATIONS

Interface AV	DisplayPort vers VGA
Norme	DisplayPort 1.1, VGA
Bande passante prise en charge	180MHz
Résolution maximale en entrée	1920x1080@60Hz

Résolution maximale en sortie 1920x1080@60Hz

Chipset ANX9833

Prise en charge HDCP -

Audio -

Ports audio dédiés -

Caractéristiques spécifiques -

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dimensions (approx.) LxIxH 38x61x17mm
 (1.5x2.4x0.67in)
 20x36x11mm
 (0.79x1.42x0.43in)/DP

Longueur Du Cable 150mm (5.91in)

Matériau du boîtier TPE
 Matériau de la gaine PVC
 Diamètre de la gaine 6.5mm (0.26in)
 Rayon de courbure minimal 70mm (2.76in)
 Poids net 0.045kg (0.1lb)
 Température de fonctionnement -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
 Température de stockage -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
 Humidité relative 20 - 90% RH (sans condensatic
 Couleur Noir

CONNECTEURS

Entrées DisplayPort mâle

Sorties VGA femelle

DIVERS

Type d'emballage Sachet individuel
 Dimensions de l'emballage 160x160x20mm (6.3x6.3x0.79in)
 Poids brut 0.049kg (0.011lb)
 Garantie (années) 2
 Certifié CE, UKCA, FCC, RCM,
 RoHS & REACH

INFORMATIONS COMMERCIALES

No. 41006
 EAN 4002888410069

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Convertisseur Actif DisplayPort vers VGA

Art. 41006

CONVERTER DISPLAYPORT A VGA ATTIVO

CONNESSIONE DI UNA SORGENTE DISPLAYPORT A UNO SCHERMO VGA



DESCRIZIONE

- Converte un segnale DisplayPort a VGA
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1080@60Hz
- Utilizzabile per aggiungere un monitor secondario come copia o estensione del desktop
- Design compatto e installazione semplice
- 2 anni di garanzia

Converter DisplayPort a VGA per collegare una sorgente DisplayPort come un PC o laptop a uno schermo VGA. Supporta risoluzioni fino a 1920x1080@60Hz. Active conversion ensures compatibility with various graphics cards, compreso AMD Eyefinity, NVIDIA surround and Intel Collage.

Può essere utilizzato per aggiungere un monitor secondario come estensione del desktop o come copia del monitor principale. La schermatura interna in rame offre maggiore affidabilità e stabilità. Grazie al design compatto e leggero, questo converter può essere facilmente trasportato in una borsa per notebook, l'installazione è Plug & Play.

PRODOTTI CORRELATI

0

CONVERTER DISPLAYPORT A VGA ATTIVO

SPECIFICHE

Interfacce AV	DisplayPort a VGA
Standard interfacce	DisplayPort 1.1, VGA
Larghezza di banda supportata	180MHz
Risoluzione massima in ingresso	1920x1080@60Hz

Risoluzione massima in uscita	1920x1080@60Hz
-------------------------------	----------------

Chipset	ANX9833
---------	---------

Supporto HDCP	-
Supporto Audio	-

Porte Audio separate	-
Caratteristiche speciali	-

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (ca.)LxAxP	38x61x17mm [1.5x2.4x0.67in] 20x36x11mm [0.79x1.42x0.43in]/DP
-----------------------	---

Lunghezza Del Cavo	150mm [5.91in]
--------------------	----------------

Materiale	TPE
Materiale dell Guaina	PVC
Diametro della Guaina	6.5mm [0.26in]
Raggio minimo di curvatura	70mm [2.76in]
Peso netto	0.045kg [0.1lb]
Temperatura operativa	-20°C - 80°C [-4°F - 176°F]
Temperatura di stoccaggio	-20°C - 70°C [-4°F - 158°F]
Tasso di umidità	20 - 90% RH [senza condensa]
Colore	nero

CONNETTORI

Ingressi	DisplayPort Maschio
----------	---------------------

Uscite	VGA Femmina
--------	-------------

VARIE

Tipo di confezione	Polybag
Dimensioni confezione	160x160x20mm [6.3x6.3x0.79in]
Peso complessivo	0.049kg [0.011lb]
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS & REACH

INFORMAZIONI COMMERCIALI

No.	41006
EAN	4002888410069

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Converter DisplayPort 1.2 a VGA Attivo