

Part No 43176

USB 3.0 HUB & GIGABIT ETHERNET CONVERTER

3 PORT USB HUB & GIGABIT ETHERNET



DESCRIPTION

- Connects a USB 3.0 Type A computer to a Gigabit Ethernet network
 - Provides three USB 3.1 Gen 1 / 3.0 Type A ports
- Supports 10/100/1000BASE-T, full and half duplex mode
- USB 3.1 Gen 1 / 3.0 SuperSpeed data transfer rates up to 5Gbps
 - 2 year warranty

The Lindy USB 3.0 Hub & Gigabit Ethernet Converter allows users to conveniently connect a notebook or ultrabook to a Gigabit Ethernet network via a Type A USB port and also provides three additional USB 3.1 Gen 1 / 3.0 Type A ports.

This converter is ideal for notebooks which do not feature wired network connectivity and may only offer a limited number of USB ports.

With its small size and lightweight design this USB 3.0 Hub & Gigabit Ethernet Converter is easy and convenient to carry, and because it is powered by the USB Bus no power adapter is required.

RELATED PRODUCTS

N/A

USB 3.0 HUB & GIGABIT ETHERNET CONVERTER

SPECIFICATIONS

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Interface | USB to RJ45 & 3x USB Type A |
| Interface Standard | USB 3.1 Gen 1 / 3.0, Gigabit LAN |
| Supported Bandwidth | 5Gbps, 10/100/1000Mbps |
| Chipset | AX88179 (LAN), VL813 (Hub) |
| Compatibility | USB Type A equipped computer |
| Power Delivery | - |
| Special Features | - |

PHYSICAL PROPERTIES

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Dimensions (approx.) WxDxH | 40x110x20mm (1.57x4.33x0.79in) |
| (Fixed) Cable Length | 290mm (11.42in) |
| Housing Material | Plastic |
| Net Weight | 0.06kg (0.13lb) |
| Operating Temperature | 0°C - 70°C (0°F - 158°F) |
| Storage Temperature | -10°C - 55°C (14°F - 131°F) |
| Humidity | 10 - 90% RH (non-condensing) |
| Power Requirements | - |
| Colour | Black |

PURCHASING INFORMATION

| | |
|-----|---------------|
| No. | 43176 |
| EAN | 4002888431767 |

CONNECTORS

| | |
|---------|--------------------------------------------|
| Inputs | 1 x USB Type A (Male) |
| Outputs | 1 x RJ45 (Female), 3 x USB Type A (Female) |
| Power | Bus-powered |

MISCELLANEOUS

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Packaging Type | Blister |
| Packaging Dimensions | 175x129x30mm (6.89x5.08x1.18in) |
| Gross Weight | 0.1kg (0.22lb) |
| Warranty (Years) | 2 |
| Certificated | CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS, REACH |

PACKAGING CONTENT

| |
|----------------------------------|
| USB 3.0 Hub & Ethernet Converter |
| LINDY Driver CD |
| LINDY Manual |

Artikelnr 43176

USB 3.0 HUB & GIGABIT ETHERNET KONVERTER

3 PORT USB HUB & GIGABIT-ETHERNET-ANBINDUNG



BESCHREIBUNG

- Verbindet den USB 3.0 Port Typ A mit dem Gigabit-Ethernet-Netzwerk
- Stellt drei USB 3.1 Gen 1 / 3.0 Ports Typ A zur Verfügung
- Unterstützt 10/100/1000BASE-T, Voll- und Halbduplexmodus
- USB 3.1 Gen 1 / 3.0 SuperSpeed-Datentransferraten bis 5 Gbit/s
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter lindy.de/Garantie

Der Lindy USB 3.1 Hub & Gigabit Ethernet Konverter ermöglicht die Anbindung des Notebooks oder Tablets ans Gigabit-Ethernet-Netzwerk über den USB-Anschluss Typ A. Außerdem stellt er drei zusätzliche USB 3.1 Gen 1 / 3.0 Anschlüsse Typ A zur Verfügung.

Der Konverter ist optimal geeignet für Ultrabooks oder Tablets, die über keinen Netzwerkanschluss verfügen und nur eine begrenzte Anzahl von USB-Anschlüssen haben.

Der kleine und kompakte USB 3.1 Gigabit Ethernet Konverter kann bequem transportiert werden. Da er über den USB Bus mit Strom versorgt wird, ist auch kein Netzteil erforderlich.

VERWANDTE PRODUKTE

0

USB 3.0 HUB & GIGABIT ETHERNET KONVERTER

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Schnittstelle | USB auf RJ45 & 3x USB Typ A |
| Schnittstellen-Standard | USB 3.1 Gen 1 / 3.0, Gigabit LAN |
| Unterstützte Bandbreite | 5Gbit/s, 10/100/1000Mbit/s |
| Chipsatz | AX88179 (LAN), VL813 (Hub) |
| Kompatibilität | Computer mit USB-Anschluss |
| Power Delivery | - |
| Spezielle Eigenschaften | - |

PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH | 40x110x20mm (1.57x4.33x0.79in) |
| Kabellänge (montiert) | 290mm [11.42in] |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Nettogewicht Gerät/e | 0.06kg (0.13lb) |
| Betriebstemperatur | 0°C - 70°C (0°F - 158°F) |
| Lagertemperatur | -10°C - 55°C (14°F - 131°F) |
| Feuchtigkeit | 10 - 90% RH (nicht kondensierend) |
| Leistungsaufnahme | - |
| Farbe | Schwarz |

VERKAUFSINFORMATIONEN

| | |
|-----|---------------|
| No. | 43176 |
| EAN | 4002888431767 |

ANSCHLÜSSE

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Eingänge | 1 x USB Typ A (Stecker) |
| Ausgänge | 1 x RJ45 (Buchse), 3 x USB Typ A (Buchse) |
| Stromversorgung / Netzteil | Bus-powered |

SONSTIGES

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Verpackungsart | Blister |
| Verpackungsmaße | 175x129x30mm (6.89x5.08x1.18in) |
| Gesamtgewicht | 0.1kg (0.22lb) |
| Garantie (Jahre) | 2 |
| Zertifikate | CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS & REACH |

LIEFERUMFANG

USB 3.0 Hub & Ethernet Konverter
Lindy Treiber-CD
Lindy Handbuch

N° art. 43176

CONVERTISSEUR HUB USB 3.0 & ETHERNET GIGABIT

HUB USB 3 PORTS & ETHERNET GIGABIT



DESCRIPTION

- Connecte un ordinateur équipé en USB 3.0 type A avec un réseau Gigabit
 - Fournit trois ports USB 3.1 Gen 1 / 3.0 type A
- Prend en charge les modes 10/100/1000BASE-T, full et half duplex
- Taux de transfert USB 3.1 Gen 1 / 3.0 SuperSpeed jusqu'à 5Gbit/s
 - Garantie 2 ans

Le convertisseur Lindy USB 3.0 Hub & Gigabit permet de connecter un ultrabook, netbook ou tablette à un réseau Gigabit Ethernet à partir d'un port USB type A. Il fournit également trois ports USB 3.1 Gen 1 / 3.0 type A.

Ce convertisseur est idéal pour les ultrabooks ou tablettes qui ne possèdent pas de port réseau et sont limités en nombre de ports USB.

Avec sa taille compacte et son poids léger, le convertisseur USB 3.0 Hub & Gigabit Ethernet est facile à transporter, et aucune alimentation n'est nécessaire comme il est alimenté par le bus USB. Il est compatible avec les ports Thunderbolt 3 et permet une utilisation avec une large gamme de périphériques, y compris les MacBooks.

PRODUITS RATTACHÉS

N/A

CONVERTISSEUR HUB USB 3.0 & ETHERNET GIGABIT

SPÉCIFICATIONS

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Interface | USB vers RJ45 & 3x USB Type / |
| Norme | USB 3.1 Gen 1 / 3.0, Gigabit LAN |
| Bande passante prise en charge | 5 Gbit/s, 10/100/1000Mbit/s |
| Chipset | AX88179 (LAN), VL813 (Hub) |
| Compatibilité | Ordinateurs équipés en USB Ty |
| Power Delivery | - |
| Caractéristiques spécifiques | - |

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Dimensions (approx.) LxIxH | 40x110x20mm (1.57x4.33x0.79in) |
| Longueur du câble (fixe) | 290mm (11.42in) |
| Matériau du boîtier | Matière |
| Poids net | 0.06kg (0.13lb) |
| Température de fonctionnement | 0°C - 70°C (0°F - 158°F) |
| Température de stockage | -10°C - 55°C (14°F - 131°F) |
| Humidité relative | 10 - 90% RH (sans condensation) |
| Puissance | - |
| Couleur | Noir |

INFORMATIONS COMMERCIALES

| | |
|-----|---------------|
| No. | 43176 |
| EAN | 4002888431767 |

CONNECTEURS

| | |
|--------------|----------------------------------------------|
| Entrées | 1 x USB type A (mâle) |
| Sorties | 1 x RJ45 (femelle), 3 x USB Type A (femelle) |
| Alimentation | Alimenté par le bus |

DIVERS

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Type d'emballage | Blister |
| Dimensions de l'emballage | 175x129x30mm (6.89x5.08x1.18in) |
| Poids brut | 0.1kg (0.22lb) |
| Garantie (années) | 2 |
| Certifié | CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS & REACH |

CONTENU DE L'EMBALLAGE

| |
|--------------------------------------|
| Convertisseur Hub USB 3.0 & Ethernet |
| CD avec pilotes |
| Manuel Lindy |

Art. 43176

HUB E CONVERTER GIGABIT ETHERNET USB 3.0

HUB USB A 3 PORTE CON PORTA GIGABIT ETHERNET



DESCRIZIONE

- Connette un computer dotato di porta USB 3.0 Tipo A ad una rete Gigabit Ethernet
- Fornisce tre porte USB 3.1 Gen 1 / 3.0 Tipo A aggiuntive
- Supporta modalità 10/100/1000BASE-T, full e half duplex
- USB 3.1 Gen 1 / 3.0 SuperSpeed data transfer rates up to 5Gbps
- 2 anni di garanzia

Il convertitore Lindy USB 3.0 Hub & Gigabit Ethernet consente di connettere un notebook o ultrabook ad una rete Gigabit Ethernet tramite una porta USB Tipo A e fornisce anche 3 porte USB 3.1 Gen 1 / 3.0 Tipo A aggiuntive.

Questo convertitore è la soluzione ideale per ultrabook or tablet non provvisti di una connessione di rete cablata e che forniscono solo un limitato numero di porte USB.

Grazie al design compatto e leggero il convertitore Gigabit Ethernet Converter USB 3.0 è particolarmente pratico da trasportare ed essendo alimentato solo da Bus USB non richiede alimentatori esterni.

PRODOTTI CORRELATI

N/A

HUB E CONVERTER GIGABIT ETHERNET USB 3.0

SPECIFICHE

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Interfacce | USB a RJ45 & 3x USB Tipo A |
| Standard interfacce | USB 3.1 Gen 1 / 3.0, Gigabit LAN |
| Larghezza di banda supportata | 5 Gbps, 10/100/1000Mbps |
| Chipset | AX88179 (LAN), VL813 (Hub) |
| Compatibilità | Computer con porta USB Tipo A |
| Power Delivery | - |
| Caratteristiche speciali | - |

CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Dimensioni (ca.)LxAxP | 40x110x20mm (1.57x4.33x0.79in) |
| Lunghezza del cavo (fissato) | 290mm (11.42in) |
| Materiale | Plastica |
| Peso netto | 0.06kg (0.13lb) |
| Temperatura operativa | 0°C - 70°C (0°F - 158°F) |
| Temperatura di stoccaggio | -10°C - 55°C (14°F - 131°F) |
| Tasso di umidità | 10 - 90% RH (senza condensa) |
| Alimentazione | - |
| Colore | Nero |

RIFERIMENTI PER L'ORDINE

| | |
|-----|---------------|
| No. | 43176 |
| EAN | 4002888431767 |

CONNETTORI

| | |
|--------------|----------------------------------------------|
| Ingressi | 1 x USB Tipo A (Maschio) |
| Uscite | 1 x RJ45 (Femmina), 3 x USB Tipo A (Femmina) |
| Alimentatore | Bus-powered |

VARIE

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Tipo di confezione | Blister |
| Dimensioni confezione | 175x129x30mm (6.89x5.08x1.18in) |
| Peso complessivo | 0.1kg (0.22lb) |
| Garanzia (Anni) | 2 |
| Certificazioni | CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS, REACH |

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Converter USB 3.0 Hub & Ethernet
LINDY Driver CD
Manuale