

Part No 43155

## 5M USB 3.0 ACTIVE EXTENSION

5M USB 3.0 EXTENSION OF A USB TYPE A PORT OF YOUR COMPUTER



### DESCRIPTION

- 5 metre USB 3.0 Active Extension Repeater Lead
- Supports transfer rates up to 5Gbps
- For even greater distances simply connect 2 cables in series
- Plug & Play
- 2 year warranty

The Lindy USB 3.0 Active Extension Cable uses built-in active electronics to extend the cable length of a USB 3.0 device by an additional 5m whilst continuing to support data transfer rates of up to 5Gbps. With its USB A male and USB A female connector it allows Type A devices such as storage devices, webcams and other Type A devices to be connected at longer distances to PCs, laptops and tablets, while also ensuring flexible positioning. Up to 2 extension cables can be chained together.

The Lindy USB 3.0 Active Extension Cable is compatible with all USB Type A equipped computers. It is certified by Google to provide a long distance active connection between the ASUS Chromebox and USB camera in a Google Hangouts Meet hardware installation, perfect for use in boardrooms and other video conferencing scenarios.

### RELATED PRODUCTS

N/A

## 5M USB 3.0 ACTIVE EXTENSION

### CONNECTORS

---

Connector A	USB Type A Male
Connector B	USB Type A Female
Power	-
Housing Material	Plastic
Connector Plating	Gold 3µ
Pin Construction	Brass
Pin Plating	Gold 15µ
Dimensions (approx.) WxDxH	USB A Male: 16x48x6mm (0.63x1.89x0.24in) USB A Female: 24x46x12mm (0.94x1.81x0.47in)

### SPECIFICATONS

---

Supported Bandwidth	5 Gbps
Nominal Attenuation	1.5dB/2M@0.1GHz 5.0dB/2M@1.25GHz 7.5dB/2M@2.5GHz 25dB/2M@7.5GHz

Minimum Bend Radius	55mm (2.17in)
Maximum Tensile Load	1500PSI min
Operating Temperature	0°C - 60°C (32°F - 140°F)
Storage Temperature	0°C - 70°C (32°F - 158°F)
Transmission Medium	Twisted Pair
Transmission Technology	USB 3.1 Gen 1 / 3.0

### PURCHASING INFORMATION

---

No.	43155
EAN	4002888431552

### CABLE CONSTRUCTION

---

Length	5m (16.4ft)
Standard	USB 3.1 Gen 1 / 3.0
Colour	Black
Type	Round
Jacket Diameter	5.5mm (0.22in)
Jacket Material	Matt PVC
Conductor Material	Tinned Copper
Conductor Gauge	28AWG+24AWG
Shielding	AL Mylar

### MISCELLANEOUS

---

Packaging Type	Blister
Packaging Dimensions	237x138x60mm (9.33x5.43x2.36in)
Net Weight	0.22kg (0.49lb)
Gross Weight	0.289kg (0.52lb)
Warranty (Years)	2
Certificated	CE, <b>UKCA</b> , FCC, <b>RCM</b> , RoHS & REACH

### AVAILABLE IN OTHER LENGTHS

---

43155 - 5m (16.4in)

### THIS PRODUCT IS ALSO AVAILABLE IN OTHER LENGTHS

---

43155 - 5m (16.4in)

Artikelnr. 43155

## 5M USB 3.0 AKTIVVERLÄNGERUNG

5M USB 3.0 VERLÄNGERUNG AM USB-ANSCHLUSS TYP A DES COMPUTERS



### BESCHREIBUNG

- Aktives Verlängerungskabel überbrückt Distanzen bis 5m
- Unterstützt Datentransferraten bis 5Gbit/s
- Für größere Entfernungen können 2 Kabel hintereinander angeschlossen werden
- Plug & Play
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter [lindy.de/Garantie](http://lindy.de/Garantie)

Die Lindy USB 3.0 Aktiv-Verlängerung verwendet aktive Elektronik, um die Kabellänge eines USB 3.0 Devices um 5m zu verlängern. Dabei werden weiterhin Datentransferraten bis 5Gbit/s unterstützt. Die USB 3.0 Aktiv-Verlängerung mit USB-Stecker Typ A und USB-Buchse Typ A erlaubt den Anschluss und die flexible Positionierung von USB-Geräten Typ A wie Speichermedien oder Webcams in größerer Entfernung von PCs, Laptops und Tablets. Dabei können bis zu 2 Aktiv-Verlängerungen hintereinander geschaltet werden.

Die Lindy USB 3.0 Aktiv-Verlängerung ist kompatibel mit Computern mit USB-Anschluss Typ A. Sie ist Google-zertifiziert für große Distanzen und aktive Verbindungen zwischen der ASUS Chromebox und einer USB-Kamera in einer Installation mit Google Hangouts Meet Hardware - perfekt für Tagungsräume und Videokonferenzen.

### VERWANDTE PRODUKTE

0

# 5M USB 3.0 AKTIVVERLÄNGERUNG

## ANSCHLÜSSE

---

Steckverbinder A	USB-Stecker Typ A
Steckverbinder B	USB-Buchse Typ A
Stromversorgung/Netzteil	-
Gehäusematerial	Kunststoff
Beschichtung des Steckverbinders	Gold 3µ
Pin-Konstruktion	Brass
Beschichtung des Pins	Gold 15µ
Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH	USB-A-Stecker: 16x48x6mm [0.63x1.89x0.24in] USB-A-Buchse: 24x46x12mm [0.94x1.81x0.47in]

## SPEZIFIKATIONEN

---

Unterstützte Bandbreite	5Gbit/s
Nominale Dämpfung	1.5dB/2M@0.1GHz 5.0dB/2M@1.25GHz 7.5dB/2M@2.5GHz 25dB/2M@7.5GHz

Minimaler Biegeradius	55mm [2.17in]
Maximale Zugbelastung	1500PSI min
Betriebstemperatur	0°C - 60°C [32°F - 140°F]
Lagertemperatur	0°C - 70°C [32°F - 158°F]
Übertragungsmedium	Twisted Pair
Übertragungstechnologie	USB 3.1 Gen 1 / 3.0

## VERKAUFSINFORMATIONEN

---

No.	43155
EAN	4002888431552

## KABELKONSTRUKTION

---

Länge	5m [16.4ft]
Standard	USB 3.1 Gen 1 / 3.0
Farbe	Schwarz
Typ	Rund
Manteldurchmesser	5.5mm [0.22in]
Mantelmaterial	Matte PVC-Folie
Leitermaterial	Verzinntes Kupfer
Leitermaße	28AWG+24AWG
Schirmung	Aluminium Mylar

## SONSTIGES

---

Verpackungstyp	Blister
Verpackungsmaße	237x138x60mm [9.33x5.43x2.36in]
Nettogewicht	0.22kg [0.49lb]
Gesamtgewicht	0.289kg [0.52lb]
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS & REACH

## VERPACKUNGSINHALT

---

43155 - 5m [16.4in]

## DIESES PRODUKT IST AUCH IN ANDEREN LÄNGEN VERFÜGBAR

---

43155 - 5m [16.4in]

N° art. 43155

## RALLONGE ACTIVE USB 3.0, 5M

RALLONGE USB 3.0 TYPE A, 5M



### DESCRIPTION

- Rallonge USB 3.0 Active 5 mètres
- Prend en charge les taux de transfert jusqu'à 5 Gbit/s
- Pour augmenter la distance, connectez simplement 2 rallonges en série
- Installation Plug & Play
- Garantie 2 ans

La rallonge active Lindy USB 3.0 Active utilise une électronique embarquée qui permet de déporter un périphérique USB 3.0 de 5m tout en conservant les taux de transferts jusqu'à 5Gbit/s. Jusqu'à 2 rallonges peuvent être chaînées.

La rallonge USB 3.0 active est compatible avec n'importe quel ordinateur équipé en USB type A. Elle est certifiée par Google pour assurer une connexion entre une Chromebox d'ASUS et une caméra USB, parfait des vidéoconférences.

### PRODUITS RATTACHÉS

N/A

# RALLONGE ACTIVE USB 3.0, 5M

## ANSCHLÜSSE

---

Steckverbinder A	USB type A mâle
Steckverbinder B	USB type A femelle
Stromversorgung/Netzteil	-
Gehäusematerial	Plastique
Beschichtung des Steckverbinders	Or 3µ
Pin-Konstruktion	Laiton
Beschichtung des Pins	Or 15µ
Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH	USB A mâle: 16x48x6mm (0.63x1.89x0.24in) USB A femelle: 24x46x12mm (0.94x1.81x0.47in)

## SPEZIFIKATIONEN

---

Unterstützte Bandbreite	5 Gbits/s
Nominale Dämpfung	1.5dB/2M@0.1GHz 5.0dB/2M@1.25GHz 7.5dB/2M@2.5GHz 25dB/2M@7.5GHz

Minimaler Biegeradius	55mm (2.17in)
Maximale Zugbelastung	1500PSI min
Betriebstemperatur	0°C - 60°C (32°F - 140°F)
Lagertemperatur	0°C - 70°C (32°F - 158°F)
Übertragungsmedium	Paires torsadées
Übertragungstechnologie	USB 3.1 Gen 1 / 3.0

## VERKAUFSINFORMATIONEN

---

No.	43155
EAN	4002888431552

## KABELKONSTRUKTION

---

Länge	5m (16.4ft)
Standard	USB 3.1 Gen 1 / 3.0
Farbe	Noir
Typ	Rond
Manteldurchmesser	5.5mm (0.22in)
Mantelmaterial	PVC mat
Leitermaterial	Cuivre étamé
Leitermaße	28AWG+24AWG
Schirmung	Alumium Mylar

## SONSTIGES

---

Verpackungstyp	Blister
Verpackungsmaße	237x138x60mm (9.33x5.43x2.36in)
Nettogewicht	0.22kg (0.49lb)
Gesamtgewicht	0.289kg (0.52lb)
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS & REACH

## VERPACKUNGSIHALT

---

43155 - 5m (16.4in)

## DIESES PRODUKT IST AUCH IN ANDEREN LÄNGEN VERFÜGBAR

---

43155 - 5m (16.4in)

Art. 43155

## PROLUNGA ATTIVA USB 3.0, 5M

ESTENDE UNA CONNESSIONE USB 3.0 DI 5M DALLA PORTA USB TIPO A DEL COMPUTER



### DESCRIZIONE

- Prolunga attiva USB 3.0 da 5m
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps
- Supporta la connessione in cascata di 2 cavi per raggiungere distanze più lunghe
- Plug & Play
- 2 anni di garanzia

### PRODOTTI CORRELATI

N/A

Questa prolunga attiva USB 3.0 grazie all'elettronica integrata nel connettore stesso, consente di collegare dispositivi USB 3.0 a distanze superiori ai 5m standard mantenendo una velocità di trasferimento dati di 5Gbps. Ha connettori USB A Maschio per la connessione ad un Computer e USB A Femmina dove poter collegare periferiche come pen drive, webcam, ecc. per posizionarle alla distanza desiderata. Supporta la connessione di 2 prolunghe in cascata.

La prolunga attiva USB 3.0 è compatibile con computer con porte USB Tipo A, è certificata da Google per collegare su lunghe distanze un ASUS Chromebox e una webcam USB in un installazione con Google Hangouts. Perfetta per installazioni in sale conferenze e altri scenari del genere.

## PROLUNGA ATTIVA USB 3.0, 5M

### CONNETTORI

Connettore A	USB Tipo A Maschio
Connettore B	USB Tipo A Femmina
Alimentatore	-
Materiale dei Connettori	Plastica
Placcatura dei Connettori	Oro 3µ
Composizione dei Pin	Ottone
Placcatura dei Pin	Oro 15µ
Dimensioni (ca.)LxAxP	USB A Maschio: 16x48x6mm (0.63x1.89x0.24in) USB A Femmina: 24x46x12mm (0.94x1.81x0.47in)

### SPECIFICHE

Larghezza di banda supportata	5 Gbps
Attenuazione nominale	1.5dB/2M@0.1GHz 5.0dB/2M@1.25GHz 7.5dB/2M@2.5GHz 25dB/2M@7.5GHz

Raggio minimo di curvatura	55mm (2.17in)
Massimo carico in trazione	1500PSI min
Temperatura di stoccaggio	0°C - 60°C (32°F - 140°F)
Temperatura di stoccaggio	0°C - 70°C (32°F - 158°F)
Mezzo Trasmissivo	Coppia ritorta
Tecnologia Trasmissivo	USB 3.1 Gen 1 / 3.0

### RIFERIMENTI PER L'ORDINE

No.	43155
EAN	4002888431552

### COMPOSIZIONE DEL CAVO

Lunghezza	5m (16.4ft)
Standard	USB 3.1 Gen 1 / 3.0
Colore	Nero
Tipo	Rotondo
Diametro della Guaina	5.5mm (0.22in)
Materiale della Guaina	PVC opaco
Materiale del Conduttore	Rame stagnato
Dimensione del Conduttore	28AWG+24AWG
Schermatura	Foglio in alluminio

### VARIE

Tipo di imballaggio	Blister
Dimensioni confezione	237x138x60mm (9.33x5.43x2.36in)
Peso netto	0.22kg (0.49lb)
Peso complessivo	0.289kg (0.52lb)
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS & REACH

### RIFERIMENTI PER L'ORDINE

0

### QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE IN DIVERSE LUNGHEZZE

0