

This USB4 Laptop Docking Station is compatible with computers featuring the USB Type C port with support for DisplayPort 1.4 Alternate Mode, i.e. USB4 or USB 3.2 as well as Thunderbolt 3 or TB4 host devices.

*Please note that macOS does not support MST.

Specifications

- Interface: USB Type C to 6x USB Type A / 1x USB Type C / 1x RJ45 / 1x DisplayPort / 1x HDMI / 1x SD & 1x microSD / 1x 3.5mm Audio/ 1x USB Type C PD
- Interface Standard: USB4 (upstream port); 4x USB 3.2 / 3.1 Gen 2 (3x Type A, 1x Type C) / 3x USB 2.0 (Type A), Gigabit LAN, DP 1.4, HDMI 2.1, microSD/TF 3.0 (max. 1Gbps), 3.5mm Audio (combo)
- Supported Bandwidth: 10Gbps, 10/100/100Mbps
- Maximum Input Resolution: 7680x4320 30Hz
- Maximum Output Resolution:
 - Single Display: 7680x4320 30Hz, 3840x2160 120Hz
 - Dual Displays: 3840x2160 60Hz
- Chipset: VL830, VMM6210, AX88179A, GL3224, VL105
- Compatibility: USB4/Type C or Thunderbolt 3/4 equipped computers with DisplayPort Alternate Mode support
- Power Delivery: PD 3.0 up to 100W (20V 5A)
- HDCP Support: HDCP 2.2
- Supported Audio: Audio 1-32 CH LPCM 192KHz, HBR up to 1536 KHz, IEC 61937 compressed audio, Dolby ATMOS, DTS: X format
- Separate Audio Ports: 1 x Audio combo port 3.5mm
- Special Features: DisplayPort Alternate Mode, 3x USB Gen 2 Type A Battery Charging 1.2 ports (total current limit is 2.3A), Supports MST for Windows, supports simultaneous card reading (micro-SD), PXE (Preboot Execution Environment) and Wake on LAN (WOL) support

Connectors

- Inputs: 1 x USB Type C (Female)
- Outputs: 6x USB Type A (Female), 1x USB Type C (Female), 1x RJ45 (Female), 1x DisplayPort (Female), 1x HDMI (Female), 1x SD (Female), 1x MicroSD (Female), 1x 3.5mm audio jack
- Power: 1 x USB Type C (Female) PD port

Physical Properties

- Dimensions WxDxH: 129x69.5x48mm (5.08x2.74x1.89in)
- Housing Material: Aluminium Alloy
- Net Weight: 0.3kg (0.66lb)
- Operating Temperature: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Storage Temperature: -10°C - 70°C (14°F - 158°F)
- Humidity: 10 - 90% RH (non-condensing)
- Power Requirements: 20W
- Colour: Anthracite

Miscellaneous

- Packaging Type: Carton Box
- Packaging Dimensions: 174x151x56mm (6.85x5.94x2.2in)
- Gross Weight: 0.4kg (0.88lb)
- Warranty (Years): 2
- Product Compliance: CE, FCC, REACH & RoHS, CP65

Package Contents

- USB4 Laptop Docking Station
- 0.8m USB4 Type C Male to Male cable
- Lindy Manual

Purchasing Information

- No.: 43372
- EAN: 4002888433723

Artikelnr.:

43372

USB4 Laptop Docking Station

Zum Anschluss eines 8K Displays oder 2 Displays mit Auflösungen bis 4K 60 Hz sowie Peripheriegeräten über ein einziges Kabel



| BESCHREIBUNG

- Zum Anschluss eines HDMI- und/oder eines DisplayPort-Monitors, USB-Peripheriegeräten und Stromversorgung über ein einziges Kabel
- Unterstützt 8K 30Hz bei Anschluss eines Displays oder 4K 60Hz für zwei Displays (MST)*
- Integrierter 4 Port USB SuperSpeed 10Gbit/s Hub (3 x Typ A, 1 x Typ C)
- USB Power Delivery bis 100W
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Diese Laptop Docking Station der neuesten USB4-Generation ist eine multifunktionale High-Performance-Lösung zum Anschluss von Laptops, Tablets oder Mobilgeräten an zahlreiche Schnittstellen inklusive eines 8K 30Hz DisplayPort oder HDMI Displays bzw. zweier Displays simultan mit jeweils 4K 60Hz* über nur ein einziges Kabel. Sie unterstützt auch Auflösungen bis 4K 120Hz, so dass sie optimal geeignet ist für 8K-Spiele-Streaming oder hochauflösende 8K-Videobearbeitung.

Die Dockingstation bietet eine ganze Reihe leistungsfähiger Anschlüsse, über die Sie Ihre Geräte in Ihren Workflow einbinden können. Mit SuperSpeed-USB und Gigabit Ethernet stehen rasant schnelle Ports für Ihre Produktivität bereit, während die Kartenleser (SD & Micro-SD) Ihnen ermöglichen, die Speicherkapazität Ihres Computers zu erweitern. Über ein einziges USB-Kabel Typ C bestehen Anschlussmöglichkeiten über mehrere SuperSpeed 10Gbit/s USB Typ A oder Typ C Ports, einen 3.5mm Audio-Combo-Port für ein Headset oder Mikrofon, Gigabit Ethernet, (Micro-) SD card Slots sowie DisplayPort und HDMI.

Die USB4 Docking Station unterstützt auch Power Delivery 3.0 bis zu 100W zum Laden des angeschlossenen Laptops oder von Peripheriegeräten (Netzteil nicht enthalten). Das Dock kann mit dem USB-C-Netzteil des Laptops verwendet werden. Alternativ kann ein Netzteil separat erworben werden.

Diese USB4 Laptop Docking Station ist mit Computern kompatibel, die mit einem USB Typ C Port ausgestattet sind sowie DisplayPort 1.4 Alternate Mode unterstützen, z.B. USB4, USB 3.2 oder Thunderbolt 3 bzw. TB4 Hosts.

*Bitte beachten sie dass macOS MST nicht unterstützt

Spezifikationen

- Schnittstelle: USB Typ C an 6x USB Typ A / 1x USB Typ C / 1x RJ45 / 1x DisplayPort / 1x HDMI / 1x SD & 1x microSD / 1x 3.5mm Audio/ 1x USB Typ C PD
- Schnittstellen-Standard: USB4 (Upstream Port); 4x USB 3.2 / 3.1 Gen 2 (3x Typ A, 1x Typ C) / 3x USB 2.0 (Typ A), Gigabit LAN, DP 1.4, HDMI 2.1, microSD/TF 3.0 (max. 1Gbit/s), 3.5mm Audio (Combo)
- Unterstützte Bandbreite: 10Gbit/s, 10/100/100Mbit/s
- Maximale Eingangsauflösung: 7680x4320 30Hz
- Maximale Ausgangsauflösung:
 - Single Display: 7680x4320 30Hz, 3840x2160 120Hz
 - Dual Displays: 3840x2160 60Hz
- Chipsatz: VL830, VMM6210, AX88179A, GL3224, VL105
- Kompatibilität: USB4/Typ C oder Thunderbolt 3/4 Computer mit DisplayPort Alternate Mode
- Power Delivery: PD 3.0 bis 100W (20V 5A)
- HDCP-Unterstützung: HDCP 2.2
- Audio: Audio 1-32 CH LPCM 192KHz, HBR bis 1536 KHz, IEC 61937 komprimiertes audio, Dolby ATMOS, DTS: X format
- Separate Audio-Ports: 1x 3.5mm Audioport (combo)
- Spezielle Eigenschaften: unterstützt DisplayPort Alternate Mode, 3x USB Gen 2 Typ A Battery Charging 1.2 Ports (bis max. 2.3A insgesamt), unterstützt MST für Windows, unterstützt simultanes Kartenlesen (micro-SD), unterstützt PXE (Preboot Execution Environment) und Wake on LAN (WOL)

Anschlüsse

- Eingänge: 1x USB Typ C (Buchse)
- Ausgänge: 6x USB Typ A (Buchse), 1x USB Typ C (Buchse), 1x RJ45 (Buchse), 1x DisplayPort (Buchse), 1x HDMI (Buchse), 1x SD (Buchse), 1x MicroSD (Buchse), 1x 3.5mm AudioBuchse
- Stromversorgung / Netzteil: 1x USB Typ C PD Port (Buchse)

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen HxBxT: 129x69.5x48mm (5.08x2.74x1.89in)
- Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
- Nettogewicht Gerät/e: 0.3kg (0.66lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Lagertemperatur: -10°C - 70°C (14°F - 158°F)
- Feuchtigkeit: 10 - 90 % RH (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: 20W
- Farbe: Anthrazit

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 174x151x56mm (6.85x5.94x2.2in)
- Gesamtgewicht: 0.4kg (0.88lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Produkt Compliance: CE, FCC, REACH & RoHS, CP65

Lieferumfang

- USB4 Laptop Docking Station
- 0.8m USB4-Kabel Typ C (Stecker an Stecker)
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 43372
- EAN: 4002888433723

No.:

43372

Docking Station USB4 pour Laptop

Connecte un écran 8K ou deux écrans 4K 60Hz et des périphériques à l'aide d'un seul câble connecté à votre ordinateur



| DESCRIPTION

- Connecte un écran HDMI et/ou DisplayPort, des périphériques USB et l'alimentation à l'aide d'un seul câble connecté à votre laptop.
- Prend en charge 8K 30Hz pour un seul écran ou 4K 60Hz pour deux écrans (MST)*.
- Hub USB 4 ports SuperSpeed 10Gbit/s intégré (3 x Type A, 1 x Type C)
- Compatible USB Power Delivery jusqu'à 100W
- Garantie 2 ans

Cette station d'accueil pour ordinateur portable de la dernière génération USB4 est une solution multifonctionnelle haute performance pour connecter des ordinateurs portables, des tablettes ou des téléphones mobiles à une gamme d'interfaces, notamment un écran DisplayPort ou HDMI 8K 30Hz ou deux écrans simultanément à 4K 60Hz*, à l'aide d'un seul câble. Elle prend également en charge les résolutions vidéo de 4K 120Hz, ce qui en fait l'outil idéal pour le montage vidéo haute résolution ou le streaming de jeux.

Cette station d'accueil offre toute une série de ports performants pour connecter vos appareils à votre flux de travail. Grâce à l'USB SuperSpeed et à l'Ethernet, vous bénéficiez d'une expérience ultra-rapide et améliorez votre productivité. Les lecteurs de cartes (SD et Micro-SD) vous permettent d'étendre votre capacité de stockage au-delà de celle de votre appareil. Grâce à un seul câble USB-C, connectez-vous à plusieurs ports USB SuperSpeed 10Gbit/s de type A ou de type C, à une prise casque combinée de 3,5mm, à Gigabit Ethernet, à des emplacements pour cartes (Micro-) SD, à DisplayPort et à HDMI.

La station d'accueil USB4 prend également en charge PowerDelivery 3.0 jusqu'à 100W pour recharger l'ordinateur portable ou les périphériques connectés. Une alimentation électrique n'est pas incluse. La station d'accueil peut être utilisée avec l'alimentation fournie avec l'ordinateur portable ou une alimentation peut être achetée séparément.

Cette station d'accueil USB4 pour ordinateur portable est compatible avec les ordinateurs dotés d'un port USB de type C prenant en charge le mode alternatif DisplayPort 1.4, c'est-à-dire USB4 ou USB 3.2, ainsi que les périphériques hôtes Thunderbolt 3 ou TB4.

*Veuillez noter que MacOs ne prend pas en charge MST.

Spécifications

- Interface: USB Type C to 6x USB Type A / 1x USB Type C / 1x RJ45 / 1x DisplayPort / 1x HDMI / 1x SD & 1x microSD / 1x 3.5mm Audio / 1x USB Type C PD
- Norme: USB4 (port upstream); 4x USB 3.2 / 3.1 Gen 2 (3x Type A, 1x Type C) / 3x USB 2.0 (Type A), Gigabit LAN, DP 1.4, HDMI 2.1, microSD/TF 3.0 (max. 1Gbit/s), 3.5mm Audio (combo)
- Bande passante prise en charge: 10Gbit/s, 10/100/100Mbit/s
- Résolution maximale en entrée: 7680x4320 30Hz
- Résolution maximale en sortie:
 - Single Display: 7680x4320 30Hz, 3840x2160 120Hz
 - Dual Displays: 3840x2160 60Hz
- Chipset: VL830, VMM6210, AX88179A, GL3224, VL105
- Compatibilité: ordinateurs équipés en USB4/Type C ou Thunderbolt 3/4 avec prise en charge de la fonction DisplayPort Alternate Mode
- Power Delivery: PD 3.0 jusqu'à 100W (20V 5A)
- Prise en charge HDCP: HDCP 2.2
- Audio: formats audio 1-32 CH LPCM 192KHz, HBR jusqu'à 1536 KHz, audio compressé IEC 61937, Dolby ATMOS, DTS: X
- Ports audio dédiés: 1 x port audio combo 3.5mm
- Caractéristiques spécifiques: DisplayPort Alternate Mode, 3x ports USB Gen 2 Type A Battery Charging 1.2 (courant max. 2.3A), prise en charge MST pour Windows, prise en charge simultanée de la lecture de cartes (micro-SD), prise en charge PXE (Preboot Execution Environment) et Wake on LAN (WOL)

Connecteurs

- Entrée: 1 x USB Type C (femelle)
- Sorties: 6x USB Type A (femelle), 1x USB Type C (femelle), 1x RJ45 (femelle), 1x DisplayPort (femelle), 1x HDMI (femelle), 1x SD (femelle), 1x MicroSD (femelle), 1x jack audio 3.5mm
- Alimentation: 1 x port USB Type C (femelle) PD

Propriétés Physiques

- Dimensions LxlxH: 129x69.5x48mm (5.08x2.74x1.89in)
- Matériau du boîtier: alliage d'aluminium
- Poids net: 0.3kg (0.66lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Température de stockage: -10°C - 70°C (14°F - 158°F)
- Humidité relative: 10 - 90% RH (sans condensation)
- Puissance: 20W
- Couleur: gris anthracite

Divers

- Type d'emballage: emballage en carton
- Dimensions de l'emballage: 174x151x56mm (6.85x5.94x2.2in)

- Poids brut: 0.4kg (0.88lb)
- Garantie (années): 2
- Conformité des produits: CE, FCC, REACH & RoHS, CP65

Contenu De L'emballage

- Docking Station USB4 pour Laptop
- Câble USB4 Type C mâle/mâle, 0.8m
- Manuel Lindy

Informations Commerciales

- No.: 43372
- EAN: 4002888433723

No.:

43372

Docking Station USB4

Conecte una pantalla 8K o dos pantallas 4K 60Hz y periféricos con un único cable



| DESCRIPCIÓN

- Conecta una pantalla HDMI y/o DisplayPort, periféricos USB y alimentación en un único cable
- Soporta 8K 30Hz en una pantalla o 4K 60Hz en dos pantallas (MST)*
- Hub USB SuperSpeed de 10Gbps de 4 puertos integrado (3 x Tipo A, 1 x Tipo C)
- Alimentación por USB de hasta 100W
- 3 años de garantía

Esta docking station para portátiles de la última generación USB4 es una solución multifuncional de alto rendimiento para conectar portátiles, tabletas o teléfonos móviles a una gama de interfaces que incluyen una pantalla DisplayPort o HDMI de 8K a 30 Hz o dos pantallas simultáneamente a 4K 60Hz*, utilizando un solo cable. También es compatible con resoluciones de video de 4K120Hz, lo que lo convierte en la herramienta ideal para la edición de video de alta resolución o la transmisión de juegos.

Esta docking station ofrece una gran cantidad de puertos capaces de conectar sus dispositivos a su flujo de trabajo. Con SuperSpeed USB y Ethernet, puede esperar tener una experiencia increíblemente rápida y mejorar su productividad, mientras que los lectores de tarjetas (SD y Micro-SD) le permiten expandir su capacidad de almacenamiento más allá de la de su dispositivo. A través de un solo cable USB-C, conéctese a múltiples puertos SuperSpeed 10Gbps USB Tipo A o Tipo C, un conector para auriculares combinado de 3.5 mm, Gigabit Ethernet, ranuras para tarjetas SD (Micro-), DisplayPort y HDMI.

La docking station USB4 también es compatible con Power Delivery 3.0 de hasta 100 W para cargar el portátil o los dispositivos periféricos conectados. No se incluye una fuente de alimentación. La base se puede utilizar con la fuente de alimentación suministrada con el ordenador portátil o una fuente de alimentación que puede comprar por separado, por ejemplo, Lindy No.

Esta docking station para portátiles USB4 es compatible con ordenadores con el puerto USB Tipo C con soporte para el modo alternativo DisplayPort 1.4, es decir, USB4 o USB 3.2, así como dispositivos host Thunderbolt 3 o TB4.

*Tenga en cuenta que macOS no es compatible con MST.

Especificaciones

- Interfaz: USB Tipo C a 6x USB Tipo A / 1x USB Tipo C / 1x RJ45 / 1x DisplayPort / 1x HDMI / 1x SD & 1x microSD / 1x 3.5mm Audio/ 1x USB Tipo C PD
- Estándar de la interfaz: USB4 (puerto ascendente); 4x USB 3.2 / 3.1 Gen 2 (3x Tipo A, 1x Tipo C) / 3x USB 2.0 (Tipo A), Gigabit LAN, DP 1.4, HDMI 2.1, SD/TF 3.0 (max. 1Gbps), 3.5mm Audio (combo)
- Ancho de banda soportado: 10Gbps, 10/100/100Mbps
- Resolución máxima de entrada: 7680x4320 30Hz
- Resolución máxima de salida:
 - Una pantalla: 7680x4320 30Hz, 3840x2160 120Hz
 - Doble pantalla: 3840x2160 60Hz
- Chipset: VL830, VMM6210, AX88179A, GL3224, VL105
- Compatibilidad: Ordenadores equipados con USB Tipo C o Thunderbolt 3/4 con soporte para el modo alternativo DisplayPort
- Entrega de alimentación: PD 3.0 de hasta 100W (20V 5A)
- Soporte HDCP: HDCP 2.2
- Audio soportado: Audio 1-32 CH LPCM 192KHz, HBR de hasta 1536 KHz, IEC 61937 audio comprimido, Dolby ATMOS, DTS: X format
- Puertos de audio separado: 1 x puerto de audio combo 3.5mm
- Características especiales: Modo alternativo DisplayPort, 3x USB Gen 2 Tipo A puertos de carga de baterías 1.2 ports (el límite total de corriente es de 2,3A), Soporte de MST para Windows, soporte para lectura simultánea de tarjetas (micro-SD)

Conectores

- Entradas: 1 x USB Tipo C (hembra)
- Salidas: 6x USB Tipo A (hembra), 1x USB Tipo C (hembra), 1x RJ45 (hembra), 1x DisplayPort (hembra), 1x HDMI (hembra), 1x SD (hembra), 1x MicroSD (hembra), 1x 3.5mm audio jack
- Alimentación: 1 x USB Tipo C (hembra) PD port

Propiedades físicas

- Dimensiones WxDxH: 129x69.5x48mm (5,08x2,74x1,89")
- Material de la carcasa: Aleación de aluminio
- Peso neto: 0,3kg (0,66 libras)
- Temperatura de funcionamiento: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10°C - 70°C (14°F - 158°F)
- Humedad: 10 - 90% RH (no condensada)
- Necesidades de alimentación: 20W
- Color: Anthracita

Miscelánea

- Tipo de embalaje: Caja de cartón
- Dimensiones del embalaje: 174x151x56mm (6,85x5,94x2,2")
- Peso bruto: 0,4kg (0,88 libras)
- Garantía (años): 3

- Conformidad de producto: CE, FCC, REACH & RoHS, CP65

Contenido del paquete

- Docking Station USB4 para portátil
- Cable USB4 Tipo C macho a macho de 0,8m
- Manual Lindy

Información de compra

- No.: 43372
- EAN: 4002888433723

No.:

43372

Docking station USB4 per laptop

Collega un display 8K o 2 display a 4K 60Hz e le periferiche con un unico cavo



| DESCRIZIONE

- Collega un display HDMI e/o DisplayPort, periferiche USB e alimentazione con un unico cavo
- Supporto all'8K 30Hz per un singolo display o al 4K 60Hz per due display (MST)*
- Hub USB SuperSpeed 10Gbps a 4 porte integrato (3x Tipo A, 1x Tipo C)
- USB Power Delivery con capacità fino a 100W
- 2 anni di garanzia

Questa docking station USB4 di ultima generazione è una soluzione ad alte prestazioni e multifunzionale per collegare laptop, tablet o telefoni cellulari a una serie di interfacce, tra cui un display DisplayPort o HDMI 8K 30Hz o due display contemporaneamente a 4K 60Hz*, utilizzando un unico cavo. Supporta anche risoluzioni video di 4K 120Hz, rendendola lo strumento ideale per l'editing video ad alta risoluzione o lo streaming di giochi.

Questa docking station offre un'ampia gamma di porte per la connessione dei dispositivi al workflow. Grazie alle porte USB ed Ethernet SuperSpeed, è possibile ottenere un'esperienza velocissima e ottimizzare la produttività, mentre i lettori di schede (SD e Micro-SD) consentono di espandere la capacità di archiviazione oltre quella del dispositivo. Attraverso un unico cavo USB-C, è possibile connettersi a più porte SuperSpeed 10Gbps USB di tipo A o di tipo C, a un jack per cuffie combinato da 3.5mm, alla rete Gigabit Ethernet, agli slot per schede (Micro-) SD, alla DisplayPort e all'HDMI.

La Docking Station USB4 supporta inoltre la funzione Power Delivery 3.0 fino a 100W per la ricarica del laptop o delle periferiche collegate. L'alimentatore non è incluso. Il dock può essere utilizzato con l'alimentatore fornito con il laptop o può essere acquistato separatamente, ad esempio Lindy n.

Questa docking station USB4 per laptop è compatibile con i computer dotati di porta USB di tipo C con supporto per DisplayPort 1.4 Alternate Mode, ovvero USB4 o USB 3.2 e dispositivi host Thunderbolt 3 o TB4.

*Si prega di tenere presente che macOS non supporta l'MST.

Specifiche

- Interfaccia: Da USB Tipo C a 6x USB Tipo A / 1x USB Tipo C / 1x RJ45 / 1x DisplayPort / 1x HDMI / 1x SD e 1x microSD / 1x 3,5mm Audio/ 1x USB Tipo C PD
- Interfaccia standard: USB4 (porta upstream); 4x USB 3.2 / 3.1 Gen 2 (3x Tipo A, 1x Tipo C) / 3x USB 2.0 (Tipo A), Gigabit LAN, DP 1.4, HDMI 2.1, microSD/TF 3.0 (max. 1Gbps), Audio 3.5mm (combo)
- Larghezza di banda supportata: 10Gbps, 10/100/100Mbps
- Risoluzione massima in ingresso: 7680x4320 30Hz
- Risoluzione massima di uscita:
 - Singolo Display: 7680x4320 30Hz, 3840x2160 120Hz
 - Doppio Displays: 3840x2160 60Hz
- Chipset: VL830, VMM6210, AX88179A, GL3224, VL105
- Compatibilità: Computer dotati di USB4/Tipo C o Thunderbolt 3/4 con supporto DisplayPort Alternate Mode
- Potenza erogata: PD 3.0 fino a 100W (20V 5A)
- Supporto HDCP: HDCP 2.2
- Audio supportato: Audio 1-32 CH LPCM 192KHz, HBR fino a 1536 KHz, audio compresso IEC 61937, Dolby ATMOS, DTS: Formato X
- Porte audio separate: 1 porta audio combo da 3.5mm
- Caratteristiche speciali: DisplayPort Alternate Mode, 3 porte USB Gen 2 Tipo A per la Battery Charging 1.2 (soglia di carico massimo totale pari a 2.3A), supporto MST per Windows, supporto per la lettura simultanea di schede (micro-SD), supporto PXE (Preboot Execution Environment) e Wake on LAN (WOL)

Connettori

- Ingressi: 1x USB tipo C (femmina)
- Uscite: 6x USB Tipo A (femmina), 1x USB Tipo C (femmina), 1x RJ45 (femmina), 1x DisplayPort (femmina), 1x HDMI (femmina), 1x SD (femmina), 1x MicroSD (femmina), 1x jack audio da 3.5mm
- Alimentazione: 1 porta PD USB tipo C (femmina)

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni LxAxP: WxDxH: 129x69.5x48mm (5.08x2.74x1.89in)
- Materiale: lega di Alluminio
- Peso netto: 0.3kg (0.66lb)
- Temperatura operativa: 0°C - 40°C (32°F -104°F)
- Temperatura di stoccaggio: -10°C - 70°C (14°F - 158°F)
- Tasso di umidità: 10 - 90% RH (senza condensa)
- Alimentazione: 20W
- Colore: Antracite

Varie

- Tipo di confezione: Scatola di cartone
- Dimensioni confezione: 174x151x56mm (6.85x5.94x2.2in)
- Peso complessivo: 0.4kg (0.88lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Conformità Prodotto: CE, FCC, REACH & RoHS, CP65

Contenuto Della Confezione

- Docking station USB4 per laptop
- Cavo USB4 Tipo C da maschio a maschio da 0.8m
- Manuale Lindy

Riferimenti Per l'Ordine

- No.: 43372
- EAN: 4002888433723